


Liste de prix

Terminaux Yealink SIP (compatibles avec les Services SoTalk)

	<p>Fonctionnalités disponibles sur tous les modèles de terminaux Yealink</p>	<ul style="list-style-type: none"> >Renvoi d'appel, Appel en attente, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel >Fonction « Ne pas déranger » (DND) >Historique des appels : composés/reçus/en absence/transférés >Répertoire téléphonique local de 1000 entrées max. >Télépertoire téléphonique XML/LDAP >Mains libres full duplex >Répertoire d'entreprise (XML, LDAP) >EHS : prise en charge du décrochage automatique via un casque sans-fil (sauf T41S) 	
	<p>T41S</p>	<p>Yealink SIP-T41P</p> <ul style="list-style-type: none"> >Ecran LCD rétro-éclairé 2,7 pouces, 192x64 pixels >2 ports Ethernet Gigabit: switch RJ45 10/100 >Port USB 2.0 (Bluetooth) >Prise Casque, support EHS >Montage mural possible 	<p>sur demande</p>
	<p>T42S</p>	<p>Yealink SIP-T42S (fonctionnalités comme leT41S)</p> <ul style="list-style-type: none"> >Afficheur à LCD de 192x64 pixels de 69 mm à rétroéclairage >2 ports Ethernet Gigabit: switch RJ45 10/100/1000 >6 touches sont programmables (affichage sur 3 pages) >EHS : prise en charge du décrochage automatique via un casque sans-fil >Port USB intégré >LED indiquant le statut : en ligne ou message en attente 	<p>sur demande</p>
	<p>T46S</p>	<p>Yealink SIP-T46S (fonctionnalités comme le T42S)</p> <ul style="list-style-type: none"> >Écran TFF couleur 4,3" (480 x 272 pixels), de 110 mm >10 touches de lignes sont programmables (affichage sur 3 pages) >Témoins lumineux bicolore (rouge et vert) d'informations d'état de ligne >Touche lumineuse de haut-parleur mains libres >Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente >Extensible: jusqu'à 6 modules optionnels >Wifi via WF40 	<p>sur demande</p>
	<p>T48S</p>	<p>Yealink SIP-T48S (fonctionnalités comme le T46S)</p> <ul style="list-style-type: none"> >Écran couleur 7" >7 "affichage 800x480 pixels et clavier rétro-éclairé >Extensible: jusqu'à 6 modules optionnels 	<p>sur demande</p>
	<p>T49G</p>	<p>Yealink SIP-T49G (fonctionnalités comme le T48S)</p> <ul style="list-style-type: none"> >Grand écran tactile couleur 8" 1280 x 800 >Caméra 2MP 1080p@30fps Full-HD Video call >Visio conférence jusqu'à 5 participants >Bluetooth 4.0 / EDR - Wifi >Prise en charge de casque Bluetooth >Champ de vision Horizontal : 63,5 >Champ de vision Vertical : 37° caméra réglable 	<p>sur demande</p>
	<p>T56A</p>	<p>Yealink SIP-T56A</p> <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi, Comptes SIP externes: 16 ×, Catégorie de téléphone: IP; VoIP; SIP, Connexion écouteurs: Bluetooth; USB; RJ9, Couleur: anthracite, >Système OS Android 5.1.1 >Ecran ajustable 	<p>sur demande</p>
	<p>T58V</p>	<p>Yealink SIP-T58V avec caméra (fonctionnalités comme le T49G)</p> <ul style="list-style-type: none"> >Système OS Android 5.1.1 >Ecran ajustable >Caméra HD CAM50 	<p>sur demande</p>


Portables SIP Dect Yealink

	<p>W52P</p>	<p>Appareil SIP DECT avec clip ceinture, accu et chargeur</p> <ul style="list-style-type: none"> >Grand écran couleur avec interface intuitive >Jusqu'à 4 appels en simultanés >haut-parleur Full Duplex >Clavier rétro-éclairé >Autonomie 10h en conversation et 100h en veille >Répertoires local de 100 contact et répertoire partagé de 250 contacts >Prise casque jack 2,5 mm >Réglage du volume mains libres, combiné, casque et sonneries >Portée Dect : 50m en intérieur / 300m en extérieur >Dimensions base : 155 x 108 x 45 mm >Dimensions combiné : 144 x 50 x 24 mm 	<p>sur demande</p>
---	-------------	--	--------------------




Les alimentation PoE sont en option sur tous les modèles de téléphones Yealink

Liste de prix


Antenne IP Dect Panasonic

	UDS124CE	<ul style="list-style-type: none"> >Station de base Panasonic SIP DECT 4 canaux - qualité vocale HD (pour les Dect Panasonic KX-UDT111CE, KX-UDT112CE et KX-UDT131CE) >Compatible avec les systèmes NS1000 (Digium, Asterisk et Broadsoft et Broadworks) >Roaming et Handover entre les bornes 	sur demande
--	----------	--	-------------

Portables Dect Panasonic

	KX-UDT111CE	<p>Panasonic KX-UDT111 Type: DECT</p> <ul style="list-style-type: none"> >Capacité du répertoire: 500 entrées >Taille de l'écran: 4,57 cm (1.8") >Écran couleurs LCD: 65536 couleurs >Connection casque : 2,5 mm >Autonomie de la batterie 11 heure >Batterie Ni-MH >Autonomie en veille: 200 h. >Dimensions: 48.2 mm (B) x 146.3 mm (H) x 25.4 mm (T) 	sur demande
	KX-UDT121CE	<p>Panasonic KX-UDT121 Type: DECT (caractéristiques comme le Dect KX-UDT111)</p> <ul style="list-style-type: none"> >Autonomie de la batterie 13 heure >Dimensions:48.5 mm (B) x 127.5 mm (H) x 17.9 mm (T) >Bluetooth intégré 	sur demande
	KX-UDT131CE	<p>Panasonic KX-UDT131 Type: DECT (caractéristiques comme les Dects KX-UDT111 et KX-UDT121)</p> <ul style="list-style-type: none"> >Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion) >Dimensions: 7.15 cm (B) x 16.5 cm (H) x 8.05 cm (T) >Indice de protection IP65 (CEI 529) >Mains libres Full Duplex 	sur demande

Station de conférence SIP

	CP960	<p>Téléphone de conférence SIP avec alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> >Idéal pour petites et moyennes salles >Ecran graphique LCD 192 x 64 pixels >Haut-parleur Full duplex >Capacité de 10 à 16 participants >Répertoire téléphonique : 1000 entrées 	sur demande
--	-------	---	-------------









Liste de prix

Accessoires


	CP80	Microphone supplémentaire Yealink CP860	sur demande
	RT20	DECT Repeater pour SIP DECT W52P	sur demande
	AL-AP	Alimentation Station de base Panasonic IP DECT	sur demande
	EXP50	Module LCD 20 touches pour Yealink T56/T58 avec écran 272 x 480 pixels >20 touches physiques avec témoin lumineux >Affichage sur 3 pages possible >Différents icônes pour chaque fonction visibles sur l'écran >Alimentation externe non nécessaire: alimentation par le téléphone >Jusqu'à 6 modules par téléphones	sur demande
	EXP40	Module LCD 20 touches LED pour Yealink T46S/T48SEcran LCD 160x320 pixels avec 16 niveaux de gris >20 touches physiques avec témoin lumineux bicolore >Affichage sur 2 pages possible >Différents icônes pour chaque fonction visibles sur l'écran >Alimentation externe non nécessaire: alimentation par le téléphone >Jusqu'à 6 modules par téléphones	sur demande
	BT40	Adaptateur Bluetooth pour T46S/T48S >Spécification Bluetooth: V4.0 + HS System >Distance de fonctionnement: 10 mètres >Répondre aux appels entrants par oreillette Bluetooth >Réglage volume casque >Système d'exploitation: Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, etc. >Supporte Yealink SIP-T46G/T48G/T46S/T48S >Interface USB 2.0	sur demande
	WF40	Adaptateur WLAN pour T48S >Prise en charge Yealink SIP-T46S/T48S/T52S >Vitesse de transmission élevée	sur demande
	EHS36	Adaptateur pour casques Yealink T48G / T46G / T42G / T41P >Compatibilité totale avec Jabra, Plantronics et Sennheiser >Contrôle de téléphone via un casque sans fil	sur demande
	T4X	Alimentation PoE Yealink serie T4	sur demande
	ALIM-KXUD	Alimentation base chargeur DECT Panasonic K111/K121/K131	sur demande

Liste de prix

Accessoires

	CHAR_KXUD	Base chargeur DECT Panasonic KX-UDT111CE	sur demande
	CHAR_KXUD	Base chargeur DECT Panasonic KX-UDT121CE/131	sur demande
	DECT-ET	Etui de protection cuir Dect KX-UDT121CE/131	sur demande
	DECT-AC1	Accu Dect KX-UDT121CE/131	sur demande
	DECTKX TCA	Clip ceinture DECT KX-UDT111CE	sur demande
	DECTKX TCA	Clip ceinture DECT pivotant KX-UDT111CE/121/131	sur demande
	DECTKX TCA385	Clip support ceinture DECT KX-UDT131CE	sur demande
	ATA1	Module ATA 1 port (convertisseur analogique/IP) (prix sur demande pour des modules de 2 ports et plus)	sur demande

Option

	Le prix des casques Yealink avec et sans fils sont disponibles sur demande		
--	--	--	--

Les prix indiqués sont en Francs Suisse hors taxe

**Sous réserve de modifications sans préavis.
Veuillez, svp, vous référer à notre service internet www.sotalk.ch pour une version ajournée.**